



Scheda tecnica Ledvance Pannello A
LED Lineare Indiviled Direct 1500 52W
6550lm - 940 Bianco Freddo |
150x12cm - UGR <19 - Emergenza

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	256315
EAN	4099854249754
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 EMERGENCY 1500 P 52W 940 PS EL WT
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x58
Potenza Lampada	52
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	6550
Efficienza (Lm/W)	126

Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK06 - 1 Joule
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Ceiling
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	Plastic
Temperatura di Lavoro	0 to +40
Luce d'Emergenza	Sì, Opzionale
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Alluminio

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	150x12cm
Lunghezza (mm)	1475
Larghezza (mm)	125
Altezza (mm)	43

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

