



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Area Gen 2 Nero 32W 4200lm - 830 Luce Calda - | IP66 - Asimmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| SKU                               | 256625                                     |
| EAN                               | 4099854427183                              |
| Marca                             | Ledvance                                   |
| Nome del fabbricante              | FLOODLIGHT AREA GEN 2 32W ML 830 A48X85 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 32                           |
| Sostituto (Watt)              | 100                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4200                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 131                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 48x85          |
| Inclinabile                        | No             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Montaggio                      | Pavimento, Ceiling, Montaggio a parete |
| Copertura Ottica               | Vetro                                  |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                                   |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule                         |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50                             |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                                   |
| Alloggiamento                  | Alluminio                              |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 201 |
| Larghezza (mm) | 179 |
| Altezza (mm)   | 43  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

