



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Area Gen 2 Nero 50W 7000lm - 840 Bianco Freddo | IP66 - Asimmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| SKU                               | 256451                                     |
| EAN                               | 4099854427305                              |
| Marca                             | Ledvance                                   |
| Nome del fabbricante              | FLOODLIGHT AREA GEN 2 50W ML 840 A48X85 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 50                           |
| Sostituto (Watt)              | 120                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 7000                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 140                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 48x85          |
| Inclinabile                        | No             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Montaggio                      | Pavimento, Ceiling, Montaggio a parete |
| Copertura Ottica               | Vetro                                  |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                                   |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                         |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50                             |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                                   |
| Alloggiamento                  | Alluminio                              |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 236 |
| Larghezza (mm) | 267 |
| Altezza (mm)   | 52  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | <b>Perché scegliere Lampadadiretta?</b><br>Nessun sensore |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**