



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Comfort Opale Bianca  
18W/15W/12W  
2160lm/1800lm/1440lm 95D - 930-940  
CCT | Ritaglio 150mm - IP44 - Miglior  
Resa Cromatica - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 255040                                  |
| EAN                               | 4099854490965                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 OP WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza         |
| Inclinabile                   | No                              |
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 2x18                            |
| Potenza Lampada               | 18                              |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Impostazione del Colore            | Colore unico                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 95                             |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2160                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 120                            |
| Fattore Potenza                    | >0.90                          |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                   | Opale                          |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 150                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 57  |
| Diametro (mm) | 160 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: **Nessun sensore**


**Fino a 7 anni** di garanzia


**Resi facili** entro **14 giorni**