



Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Comfort Aluminium Bianca 30W
3600lm 55D - 930-940 CCT | 215mm -
Ritaglio 200mm - IP44 - Miglior Resa
Cromatica - UGR<19 - Zigbee
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	257985
EAN	4099854620416
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 U19 WT LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Ecosystem Compatibility	Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Sostituto (Watt)	2x18
Potenza Lampada	30
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile con Zigbee
Codice Colore	930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo

Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	55
Flusso Luminoso (Lumen)	3600
Efficienza (Lm/W)	120
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 30
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Product Serie	DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19

Dimensioni

Altezza (mm)	117
Diametro (mm)	215


[Informazioni sul sensore](#)

[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**