



Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace Mini  
DN560B 9W 1350lm 80D - 840 Bianco Freddo | 164mm -  
Aluminium Riflettore - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 238711                            |
| EAN                               | 8718699970512                     |
| Marca                             | Philips                           |
| Nome del fabbricante              | DN560B LED12S/840 PSU-E C ELP3 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                             |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Con luce di emergenza        |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 9                            |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 80                           |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)           | 1350                           |
| Efficienza (Lm/W)                 | 159                            |
| Fattore Potenza                   | >0.90                          |
| Profondità d'Installazione (mm)   | 86                             |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)             |
| Finitura del Riflettore           | PC (Polycarbonate)             |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8                           | 97051200          |
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 150               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +25        |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | DN560B            |

## Dimensioni

Altezza (mm)

**Perché scegliere Lampadadiretta?**

74

Diametro (mm)

164



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

**Informazioni sul sensore**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore

Nessun sensore

