



Scheda tecnica Philips Pannello a LED  
CoreLine RC132V 33,5W 4300lm - 840  
Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <22 -  
Interact Dimmerabile - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 246362                                |
| EAN                               | 8720169013896                         |
| Marca                             | Philips                               |
| Nome del fabbricante              | RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                 |
| Product Serie                     | RC132V                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                        |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                                 |
| Potenza Lampada               | 33.5                                 |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                              |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile con Philips Interact |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo                    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo                   |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica         |
| Colore Chiaro                 | Bianco                               |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                         |
| Lampadina inclusa             | Sì                                   |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Numero di lampadine            | 1                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4300                                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 128                                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 5 poli] |
| Finitura del Riflettore        | Acrylate                             |
| Fattore Potenza                | >0.90                                |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                              | 01389600                       |
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)               |
| Temperatura di Lavoro             | 0 to +35                       |
| Luce d'Emergenza                  | 3 Ore                          |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Acciaio                        |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 70      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**